



T – przyrząd telefoniczny
 4p – kabel 4-przew. nieskręcony, kot. 3g
 [9040] – oznaczenie rozmiaru korytka
 [42] – rurka skrawana o s. 42 mm
 PS – powłoczenie tłu. pod sufitem
 SP – powłoczenie w przestrzeni nad sufitem podwieszonym

Uwagi instalacyjne:
 (1) – korytka instalować na stole podwieszonym
 (2) – w korytka korytka prowadzić w przestrzeni nad sufitem podwieszonym
 S – Stosować łączniki proste, kątowe, narożniki korytek PCV.
 K – Korytka pionów między kondygnacjami i powłocenie gminnym i szkieletowym umieścić w bruzdach. Po prowadzeniu kabli korytka zwinąć o m. 0-4.

- szado punktu dystrybucyjnego GFD
- gniazdo podtytkawke 2xR45 wchodzace w sklad PEL
- gniazdo podtytkawke 1xR45 wchodzace w sklad PEL
- puszkta rewizyjna p/ł o podanej liczbie otworów
- korytka melidone prowadzone poziomo
- korytka PCV prowadzone poziomo
- rurka karbowana prowadzona poziomo
- korytka lub rurka prowadzone pionowo
- przejście korytka lub rurki na inną kondygnację